

TYP	SKB 500	SKB 600	SKB 800	SKB 900
KAPAZITÄT	Bis zu 500 Kg/St*	Bis zu 750 Kg/St*	Bis zu 1.000 Kg/St*	Bis zu 2.000 Kg/St*
PRODUKTZUFÜHRUNG	10 Kg/per Charge	20 Kg/per Charge	35 Kg/per Charge	50 Kg/per Charge
ABMESSUNGEN	800 x 600 x 1150 mm	1200 x 750 x 1150 mm	1400 x 950 x 1250 mm	1500 x 1050 x 1250 mm
TROMMELDURCHMESSER	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm
DISKUSDURCHMESSER	490 mm	590 mm	785 mm	885 mm
STROMVERBRAUCH	1,5 kW, 230/400V, 50/60 Hz	2,2 kW, 230/400V, 50/60 Hz	3 kW, 230/400V, 50/60 Hz	4 kW, 230/400V, 50/60 Hz
WASSERVERBRAUCH	0 – 1 m <sup>3</sup> /h	0 – 1 m <sup>3</sup> /h	0 – 1 m <sup>3</sup> /h	0 – 1 m <sup>3</sup> /h
MATERIAL	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponenten und andere Teile sind aus normalem Material	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponenten und andere Teile sind aus normalem Material	AISI 304 S Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponenten und andere Teile sind aus normalem Material	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponenten und andere Teile sind aus normalem Material

\* Abhängig von der Art und Qualität des Produkts, den Spezifikationen und der Zuführung