

TYP	SMT 800/1000	SMT 800/2000	SMT 800/3000	SMT 1000/3000
KAPAZITÄT	Bis zu 1000 Kg/St* Bis zu 3.000 Kg/St**	Bis zu 2000 Kg/St* Bis zu 5.000 Kg/St**	Bis zu 3500 Kg/St* Bis zu 8.000 Kg/St**	Bis zu 6000 Kg/St* Bis zu 10.000 Kg/St**
PRODUKTZUFUHR ABMESSUNGEN	Kontinuierlich 2400 x 1200 x 2100 mm	Kontinuierlich 3400 x 1200 x 2100 mm	Kontinuierlich 4400 x 1200 x 2100 mm	Kontinuierlich 4600 x 1200 x 2100 mm
TROMMEL-LÄNGE	1000 mm	2000 mm	3000 mm	3000 mm
TROMMELDURCHME SSER	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
ANZAHL DER BALKEN UND MESSER	24 Balken / 192 Messer	24 Balken / 384 Messer	24 Balken / 576 Messer	32 Balken / 768 Messer
STROMVERBRAUCH	3,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	3,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	4,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	4,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz
WASSERVERBRAUC H	0 – 2,5 m³/St			
MATERIALS	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponente n, Walzen und andere Teile sind aus normalem Material	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponente n, Walzen und andere Teile sind aus normalem Material	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponente n, Walzen und andere Teile sind aus normalem Material	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponente n, Walzen und andere Teile sind aus normalem Material

* Abhängig von der Art und Qualität des Produkts, den Spezifikationen und der Zuführung

** Re-peel Kapazität