

TYP	SKR 25/2500 Baby-Karotte / Kartoffeln	SKR 28/2000	SKR 28/2000 Huller	SKR 28/3000
KAPAZITÄT	Bis zu 3.000 Kg/St*	Bis zu 5.000 Kg/St*	Bis zu 8.500 Kg/St*	Bis zu 7.000 Kg/St*
PRODUKTZUFUHR	Kontinuierlich	Kontinuierlich	Kontinuierlich	Kontinuierlich
ABMESSUNGEN	4160 x 1110 x 1710 MM	4150 x 1640 x 1675 MM	4150 x 1640 x 1675 MM	4650 x 1640 x 1675 MM
ANZAHL DER ROLLEN	25	28	28	28
LÄNGE DER ROLLEN	2500 MM	2000 MM	2000 MM	3000 MM
	80 MM	101,6 MM	101,6 MM	101,6 MM
	2 mm / 4,5mm	5 mm	5 mm	5 mm
STROMVERBRUCH	6,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	7,15 kW, 230/400V, 50/60 Hz	7,15 kW, 230/400V, 50/60 Hz	7,15 kW, 230/400V, 50/60 Hz
WASSERVEBRUCH	0 – 2,5 m³/St			
MATERIAL	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponente n, Rollen und andere Teile sind aus normalem Material hergestellt	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponente n, Rollen und andere Teile sind aus normalem Material hergestellt	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponente n, Rollen und andere Teile sind aus normalem Material hergestellt	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponente n, Rollen und andere Teile sind aus normalem Material hergestellt

\* Abhängig von der Art und Qualität des Produkts, den Spezifikationen und der Zuführung