


# TROMMEL MESSENSCHILLER - SMT

Voor het schillen van knolproducten zoals:



## BESCHRIJVING TROMMEL MESSENSCHILLER- SMT

Deze Trommel Messenschiller is een machine die bestaat uit een frame met een zeer stabiele messentrommel en een schroef. Het product wordt tijdens het transport geschild door de aanwezige mesbalken.

De balken waarin de messen zitten zijn gemaakt van AISI 304 roestvrij staal voor uitstekende hygiënische omstandigheden en om flexibiliteit te voorkomen met het breken van de messen als gevolg. De balken waarin de messen zijn geconstrueerd, zijn zeer eenvoudig te verwijderen of te vervangen. De trommel is voorzien van reinigingsbalken voor het reinigen van de binnenkant van de trommel zonder verlies van schil capaciteit. Door de speciale plaatsing van de messen neemt daarnaast de capaciteit en het rendement alleen maar toe. Daarnaast worden alleen roestvrijstalen lagers en lager huizen gebruikt voor een optimale levensduur van de machine en het beperken van de slijtage.

Bovendien kunt u onze messen met behulp van schroeven eenvoudig vervangen, zonder dat u de hele trommel hoeft te demonteren, wat normaal gesproken meer dan een dag tijd kost. Met andere woorden, aangezien u de mesbalken afzonderlijk kunt verwijderen, is de downtime vele malen lager.

De mesbalken zijn voorzien van een snel-vergrendelingsysteem en de trommel is voorzien van een speciale constructie die zorgt voor een optimale en gegarandeerde rotatie op het product en 100% schilling. Deze machine is ook perfect geschikt voor de repeer van stoom geschilde aardappelen.

TYPE	SMT 800/1000	SMT 800/2000	SMT 800/3000	SMT 1000/3000
CAPACITEIT	Max. 1000 kg/uur*	Max. 2000 kg/uur*	Max. 3500 kg/uur*	Max. 6000 kg/uur*
PRODUCT INVOER	Continu	Continu	Continu	Continu
AFMETINGEN	2400 x 1200 x 2100 mm	3400 x 1200 x 2100 mm	4400 x 1200 x 2100 mm	4600 x 1200 x 2100 mm
TROMMEL LENGTE	1000 mm	2000 mm	3000 mm	3000 mm
TROMMEL DIAMETER	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
AANTAL BALKEN & MESSEN	24 balken / 192 messen	24 balken / 384 messen	24 balken / 576 messen	32 balken / 768 messen
ELEKTRISCHE AANSLUITING	2,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	3,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	4,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	4,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz
WATER VERBRUIK	0 – 2,5 m <sup>3</sup> /uur*	0 – 2,5 m <sup>3</sup> /uur*	0 – 2,5 m <sup>3</sup> /uur*	0 – 2,5 m <sup>3</sup> /uur*
MATERIALEN	AISI 304 Roestvrij staal, glas gestraald. Aandrijfcomponenten en andere onderdelen zijn gemaakt van normaal materiaal.	AISI 304 Roestvrij staal, glas gestraald. Aandrijfcomponenten en andere onderdelen zijn gemaakt van normaal materiaal.	AISI 304 Roestvrij staal, glas gestraald. Aandrijfcomponenten en andere onderdelen zijn gemaakt van normaal materiaal.	AISI 304 Roestvrij staal, glas gestraald. Aandrijfcomponenten en andere onderdelen zijn gemaakt van normaal materiaal.

\* Afhankelijk van het type product, de specificaties en de toevoer