




TROMMEL MESSERSCHÄLER - SMT

Zum Schälen von Wurzelprodukten wie:



BESCHREIBUNG TROMMEL MESSERSCHÄLER – SMT

Dieser Trommel Messerschäler ist eine Maschine, die aus einem Rahmen mit einer sehr stabilen Messertrommel und einer Schnecke besteht. Das Produkt wird während des Transports, der von der Schnecke durchgeführt wird, geschält.

Die Balken, die die Messer halten, sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, um ausgezeichnete hygienische Bedingungen zu schaffen und um Flexibilität, die das Brechen der Messer als Folge hat, zu vermeiden. Die Balken, in denen die Messer eingebaut sind, lassen sich sehr einfach entfernen oder ersetzen. Die Trommel ist mit Reinigungsbalken ausgestattet, um das Innere der Trommel ohne Verlust der Schälpkapazität zu reinigen. Durch die spezielle Platzierung der Messer erhöht sich sowohl die Kapazität als auch die Effizienz der Trommel. Außerdem werden nur Lager und Lagergehäuse aus rostfreiem Stahl für eine optimale Lebensdauer der Maschine und zur Begrenzung der Verschleißzeit verwendet.

Da unsere Messer mit Hilfe von geschweißten Schrauben montiert werden, können Sie sie außerdem leicht austauschen, ohne die ganze Trommel herausnehmen zu müssen, was Sie normalerweise mehr als einen Tag kostet. Mit anderen Worten, da Sie die Messerbalken separat herausnehmen können, sind die Ausfallzeiten viel geringer.

Die Messerbalken sind mit einem Schnellverschlussystem ausgestattet und die Trommel ist mit einer speziellen Konstruktion versehen, die eine optimale und garantierte Rotation des Produktes und eine 100%ige Schälung gewährleistet.

Diese Maschine eignet sich auch hervorragend für das Nachschälen von dampfgeschälten Kartoffeln.

TYP	SMT 800/1000	SMT 800/2000	SMT 800/3000	SMT 1000/3000
KAPAZITÄT	Bis zu 1000 Kg/St*	Bis zu 2000 Kg/St*	Bis zu 3500 Kg/St*	Bis zu 6000 Kg/St*
PRODUKTZUFUHR	Kontinuierlich	Kontinuierlich	Kontinuierlich	Kontinuierlich
ABMESSUNGEN	2400 x 1200 x 2100 mm	3400 x 1200 x 2100 mm	4400 x 1200 x 2100 mm	4600 x 1200 x 2100 mm
TROMMEL-LÄNGE	1000 mm	2000 mm	3000 mm	3000 mm
TROMMELDURCHMESSER	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
ANZAHL DER BALKEN UND MESSER	24 Balken / 192 Messer	24 Balken / 384 Messer	24 Balken / 576 Messer	32 Balken / 768 Messer
STROMVERBRAUCH	2,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	3,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	4,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	4,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz
WASSERVERBRAUCH	0 – 2,5 m ³ /St	0 – 2,5 m ³ /St	0 – 2,5 m ³ /St	0 – 2,5 m ³ /St
MATERIALS	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponenten, Walzen und andere Teile sind aus normalem Material	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponenten, Walzen und andere Teile sind aus normalem Material	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponenten, Walzen und andere Teile sind aus normalem Material	AISI 304 Edelstahl, glasgestrahlt. Antriebskomponenten, Walzen und andere Teile sind aus normalem Material

* Abhängig von der Art des Produkts, den Spezifikationen und der Zuführung